

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr KOB-01/2018**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Betonowa kostka brukowa BB
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokrycia dachowego.
3. Producent:
**BaumaBrick Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 5
53-332 Wrocław**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 – „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”.
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	Zgodna ($\geq 3,6$ MPa)
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)
Trwałość	Zadawalająca

Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Adam Liro - Pełnomocnik

Wrocław, dn. 15.01.2018r.

(data i miejsce wystawienia)



(podpis)

Przykładowa etykieta

	Baumabrick 	
Producent	Producent: Baumabrick Sp. z o.o.	
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Betonowa kostka brukowa BB	
Nazwa handlowa, kolor	[BB] Kostka 6 cm Prostokąt z połówkami kolor czerwony gat.I	
Numer DWU	Specyfikacja techn.: EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006 DWU nr: KOB-01/2018, - dostępna na: www.baumabrick.com Odporność na dział. ognia zewn.- zadowalająca; Wsp.przew.ciepłnej:1.42 W/m*K Wytrzymałość - zgodna (≥ 3,6MPa); Odporn.na poślizg/poślizgnięcie - zadowalająca Reakcja na ogień: A1; Trwałość - zadowalająca; Emisja azbestu - brak zaw. azbestu Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokrycia dachowego.	
	Informacje dodatkowe:	
	KW11-040106BB-001	BB11-040106BB-001
	Ilość 10,8 m2	Forma HL6A15
	Masa 1.46 [t]	Klasa B;D;I;A1
	PROD. 2018/01/8 Zmiana 1 K.B.	105720-*. *-1
	PAKO. 2018/01/8 Zmiana 1 K.B.	
	Warunki odpowiedzialności za produkt: www.baumabrick.com Etykietę zachować do reklamacji	
Zakład produkcyjny	Zakład Produkcyjny: Warszawa ul.Chełmżyńska 180D, 04-464 Warszawa, mazowieckie, PL-POLSKA	

Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wzorów i grubości kostek brukowych wymienionych w poniższej tabeli, we wszystkich wariantach kolorystycznych i obróbki dodatkowej, w wersjach z fazą, mikrofazą i bez fazy (wg katalogu producenta).

Grubość kostki brukowej	Nazwa kostki brukowej	
6 cm	Prostokąt, Boston, Nostalit, Podwójne T, Dallas	
8 cm	Prostokąt, Podwójne T,	
Inne cechy wyrobów		
Nasiąkliwość	Klasa 2 (B) (≤ 6%)	
Odporność na warunki atmosferyczne	Klasa 3 (D)	
Odporność na ścieranie	Klasa 4 (I)	
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe	Długość i szerokość	± 2mm
	Grubość	± 3mm

Wyrób umożliwia spełnienie wymagań podstawowych obiektu budowlanego, w którym został zastosowany, w przypadku uwzględnienia w projekcie tego obiektu budowlanego deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu jako wystarczających.