

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr KRB-02/2018**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Obrzeże betonowe BB 6 cm
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Prefabrykowane krawężniki (obrzeża) betonowe oraz kształtki uzupełniające przeznaczone są do budowy nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokryć dachowych.
3. Producent:
**BaumaBrick Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wrocław**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 – „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”.
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 1 (S)
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)
Trwałość	Zadawalająca

Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Adam Liro - Pełnomocnik



Wrocław, dn. 01.06.2018r.

(data i miejsce wystawienia)



(podpis)

Przykładowa etykieta

	BaumaBrick 		 18
Producent	Producent: BaumaBrick Sp. z o.o.		
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Betonowa kostka brukowa BB		
Nazwa handlowa, kolor	[BB] Kostka 6 cm Prostokąt z połówkami kolor czerwony gat.I		
Numer DWU	Specyfikacja techn.: EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006 DWU nr: KOB-01/2018, - dostępna na: www.baumabrick.com Odporność na dział. ognia zewn.- zadowalająca; Wsp.przew.ciepłej:1.42 W/m²K Wytrzymałość - zgodna (≥ 3,6MPa); Odporn.na poślizg/poślizgnięcie - zadowalająca Reakcja na ogień: A1; Trwałość - zadowalająca; Emisja azbestu - brak zaw. azbestu Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokrycia dachowego.		
	Informacje dodatkowe:		
	KW11-040106BB-001		BB11-040106BB-001
	Ilość	10,8 m2	Forma HL6A15
	Masa	1.46 [t]	Klasa B;D;I;A1
	PROD.	2018/01/8	Zmiana 1 K.B.
	PAKO.	2018/01/8	Zmiana 1 K.B.
	Warunki odpowiedzialności za produkt: www.baumabrick.com Etykiety zachować do reklamacji!		
Zakład produkcyjny	Zakład Produkcyjny: Warszawa ul.Chełmżyńska 180D, 04-464 Warszawa, mazowieckie, PL-POLSKA		

Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobów wymienionych w poniższej tabeli, we wszystkich wariantach kolorystycznych i obróbki dodatkowej, w wersjach z fazą, mikrofazą i bez fazy (wg katalogu producenta).

Nazwy wyrobów	
Obrzeże 6x20x100	
Inne cechy wyrobów	
Nasiąkliwość	Klasa 2 (B) (≤ 6%)
Odporność na warunki atmosferyczne	Klasa 3 (D)
Odporność na ścieranie	Klasa 4 (I)

Wyrób umożliwia spełnienie wymagań podstawowych obiektu budowlanego, w którym został zastosowany, w przypadku uwzględnienia w projekcie tego obiektu budowlanego deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu jako wystarczających.